

ALKYCOAT DECO® ECO MAXI®



Adalah cat dinding interior berkualitas yang diformulasikan dengan bahan-bahan pilihan sehingga rendah bau dan ramah lingkungan, memiliki ketahanan warna dan daya lekat yang lebih baik, serta memberikan hasil akhir yang halus. Cat ini cocok digunakan untuk semua permukaan dinding baru atau dinding lama interior maupun exterior.

Komposisi :

- Bahan pengikat : modified acrylic.
- Pewarna : pewarna non timbal, mineral khusus.
- Pelarut : air.

Keunggulan :

- Ketahanan terhadap warna sangat tinggi.
- Daya sebar luas.
- Daya sikat tinggi.
- Hasil akhir halus.
- Ramah lingkungan (tidak mengandung besi, timbal dan zat-zat kimia berbahaya lainnya).
- Rendah bau.

Persiapan permukaan :

Dinding baru yang belum pernah dicat

Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering dan bukan kering permukaan (protimeter berkisar <20%, pH<9), serta bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur atau segala jenis kontaminasi. Amplas tembok yang akan dicat sampai halus. Bersihkan sisa acian dan kotoran. Gunakan **Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Sealer** atau **Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Primer** sebelum mengaplikasikan top coat.

Dinding lama yang pernah dicat

Cat lama yang sudah mengapur / mengelupas harus dikerok terlebih dahulu. Permukaan yang akan dicat harus bersih dari kotoran, debu, minyak, dan segala jenis kontaminasi. Bila perlu, bersihkan permukaan dengan air. Pastikan tembok benar-benar kering. Untuk tembok berjamur, matikan jamur dengan **Alkycoat Deco® Fungicidal Wash**. Jika cat lama masih baik, cukup bersihkan permukaan tembok. Setelah kering sempurna, lapisi dengan satu lapisan **Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Sealer**.

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	<p>10-15% air bersih. Untuk pengecatan dengan kuas/roll.</p> <p>20-30% air bersih. Untuk pengecatan dengan spray.</p>	<p>Waktu kering sentuh : 30-60 menit,</p> <p>Waktu untuk pengecatan ulang : Di atas 2 jam.</p> <p><i>(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).</i></p>	6 – 10 m ² /kg (per lapis).

ALKYCOAT DECO® ECO MAXI®

Informasi Sistem Pengecatan

Permukaan mengapur

Cat dasar (1 lapis) : Neo Alkycoat® Solvent Base Sealer
 Cat akhir (2-3 lapis) : Alkycoat Deco® Eco Maxi®

Permukaan baru atau permukaan yang Alkalis

Cat dasar (1 lapis) : Alkycoat Deco® Alkali Resisting Sealer / Alkycoat Deco® Alkali Resisting Primer
 Cat akhir (2-3 lapis) : Alkycoat Deco® Eco Maxi®

Permukaan Normal

Cat akhir (2-3 lapis) : Alkycoat Deco® Eco Maxi®

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.