

NEO ALKYCOAT® WROUGHT IRON® METALLIC



Adalah cat metalik berkualitas tinggi yang diformulasikan secara khusus dengan bahan dasar pilihan terbaik, untuk interior dan exterior, dengan penampilan halus, tahan lama dan tahan sinar UV, serta ramah lingkungan dan rendah bau. **Neo Alkycoat® Wrought Iron Metallic** memiliki daya lekat serta daya tutup yang sangat tinggi.

Neo Alkycoat® Wrought Iron Metallic cocok digunakan pada logam, kayu, kertas, tekstil, gabus, dan hasil kerajinan yang lain, dapat juga digunakan pada permukaan besi yang sudah di dasari dengan cat dasar dari minyak (**Pancing® Zinc Chromate**).

Keunggulan-keunggulan

- Untuk eksterior dan interior.
- Tahan cuaca.
- Tahan UV.
- Tahan jamur.
- Ekonomis.
- Tahan air.
- Daya rekat sangat baik, tidak mengelupas.
- Daya tutup sangat tinggi.
- Lebih flexible (tidak mudah retak /cracking).
- Warna lebih cerah, efek metalik bagus.
- Cepat kering.

Komposisi :

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus kualitas premium.
- Bahan pengikat : Premium Acrylic emulsion.
- Pelarut : Solvent.

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	1 bagian cat dengan 1 bagian Thinner A Special untuk pengecatan dengan spray. Thinner A Special secukupnya untuk pengecatan dengan kuas.	Waktu kering sentuh : 10-20 menit, Waktu untuk pengecatan ulang : Setelah 1 jam. <i>(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).</i>	15 – 20 m ² / Liter (per lapis).

Aturan Pakai

- Bersihkan permukaan yang akan di cat dari debu, karat, minyak, kotoran, dsb.
- Gunakan cat dasar / primer yang cocok untuk tiap jenis permukaan. Untuk permukaan besi, gunakan cat dasar penahan karat **Pancing® Zinc Chromate**.
- Aduk cat hingga rata.
- Encerkan dengan Thinner A Special. Aplikasikan 2 - 3x lapisan dengan kuas /spray.

NEO ALKYCOAT® WROUGHT IRON® METALLIC

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.