

## ALKYCOAT DECO® METALLIC PAINT



Adalah cat metalik berkualitas tinggi berbahan dasar air, untuk interior dan exterior, dengan penampilan halus, tahan lama dan tahan sinar UV, serta ramah lingkungan dan rendah bau. **Alkycoat Deco® Metallic Paint** memiliki daya lekat serta daya tutup yang sangat tinggi. **Alkycoat Deco® Metallic Paint** cocok digunakan pada logam, kayu, kertas, tekstil, gabus, dan hasil kerajinan yang lain, dapat juga digunakan pada permukaan besi yang sudah di dasari dengan cat dasar dari minyak (**Pancing® Zinc Chromate**).

### Keunggulan-keunggulan

- Untuk eksterior dan interior.
- Tahan cuaca.
- Tahan UV.
- Tahan jamur.
- Ekonomis.
- Tahan air.
- Daya rekat sangat baik, tidak mengelupas.
- Daya tutup sangat tinggi.
- Rendah bau & ramah lingkungan.

### Komposisi :

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus kualitas premium.
- Bahan pengikat : premium Acrylic emulsion.
- Pelarut : Air.

### Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	<p><b>5-10-%</b> air bersih. Untuk pengecatan dengan kuas /roll.</p> <p><b>10-20%</b> air bersih. Untuk pengecatan dengan spray.</p>	<p>Waktu kering sentuh : <b>30-60</b> menit.</p> <p>Waktu untuk pengecatan ulang : <b>2</b> jam.</p> <p><i>(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).</i></p>	8 – 14m <sup>2</sup> / kg (per lapis).

### Aturan Pakai

- Bersihkan permukaan yang akan di cat dari debu, karat, minyak, kotoran, dsb.
- Gunakan cat dasar / primer yang cocok untuk tiap jenis permukaan. Untuk permukaan besi, gunakan cat dasar penahan karat Pancing® Zinc Chromate.
- Aduk cat hingga rata.
- Encerkan dengan air. Aplikasikan 2 - 3x lapisan dengan kuas /rol/spray.

## **ALKYCOAT DECO® METALLIC PAINT**

### **Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup**

#### **SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)**

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.