ALKYCOAT PAINT
Jagonya cat

INFORMASI DATA TEKNIS

NEO GOLD® METALLIC

Adalah cat metalik emas berkualitas premium berbahan dasar air, dengan hasil akhir halus, untuk aplikasi pada interior dan exterior. **Neo Gold® Metallic** diformulasikan dengan teknologi dari U.S.A. dan dibuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dan rendah bau, sehingga memiliki ketahanan terhadap cuaca dan sinar UV yang tinggi, serta memiliki daya lekat dan daya tutup yang sangat tinggi. **Neo Gold® Metallic** memberikan perlindungan dan keindahan pada permukaan kayu, gypsum, dinding, besi, dll, serta dapat juga digunakan pada permukaan besi yang sudah didasari dengan cat dasar dari minyak ***(Pancing® Zinc Chromate).***

Keunggulan-keunggulan

- Warna-warna emas yang cerah.
- Untuk eksterior dan interior.
- Tahan cuaca & sinar UV.
- Daya tutup sangat tinggi.
- Daya sebar sangat tinggi (10-15m2/Ltr).
- Daya lekat tinggi.
- Rendah Bau & ramah lingkungan.
- Tahan air.
- Tahan jamur.
- Teknologi dari U.S.A.

Komposisi :

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus kualitas premium.
- Bahan pengikat : Premium Acrylic emulsion.
- Pelarut : Air.

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	**5-10-%** air bersih. Untuk pengecatan dengan kuas /roll. **10-20%** air bersih. Untuk pengecatan dengan spray.	Waktu kering sentuh : **30-60** menit. Waktu untuk pengecatan ulang : **2** jam. *(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).*	10 – 15m^2/ Liter (per lapis).

Aturan Pakai

- Bersihkan permukaan yang akan di cat dari debu, karat, minyak, kotoran, dsb.
- Gunakan cat dasar / primer yang cocok untuk tiap jenis permukaan. Untuk permukaan besi, gunakan cat dasar penahan karat Pancing® Zinc Chromate.
- Aduk cat hingga rata.
- Waktu pengeringan adalah ±30-60menit untuk kering sentuh.

NEO GOLD® METALLIC

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Securiy, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut. peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.